

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – PŁYTA CEMENTOWO-WŁÓKNISTA „FASADA PANEL”

Parametry techniczne	
Gęstość suchego produktu	1300 kg/m ³ ±5%
Format standardowy	1200 x 2400 mm
Grubość płyty	6, 8, 10, 12 mm
Wytrzymałość na zginanie a.wzdłuż płyty, b. w poprzek płyty	a.10,5 MPa, b. 13,8 MPa
Współczynnik przewodnictwa ciepła zg. z PN-ISO8302:1998	0,20 W/mK
Prześlakliwość po 24 godzinach	Bez przeciekania i kropli
Test moczenia i grzania	Bez zmian po 50 cyklach
Test mrożenia i moczenia	Bez zmian po 100 cyklach (kategoria A)
Klasa reakcji na ogień	A1
Nie zawiera azbestu	NT
Pakowanie, przechowywanie i transport	

Płyty Fasada Panel powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmiennosć ich właściwości technicznych. Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu krajowych i międzynarodowych przepisów transportowych. Płyty pakowane są na paletach i w zależności od grubości jedna paleta to 30 do 45 sztuk o wadze nie przekraczającej 1500 kg brutto

